

## 基础SD内螺纹型（双作用双活塞杆）

**安装形式：基础SD内螺纹型**

**压力：35MPa**（特殊压力等级可定制）

**内径：**Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100





【\*Φ20 Φ25 Φ125 Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ250

Φ280 Φ320 Φ360 Φ400 Φ450 Φ500\***特殊规格**】

**缸体：**为合金钢材质，缸体、活塞杆、均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀硬铬，整体表面发黑；全套选用进口密封圈。

**可选装防成套；可选位移传感器。**

**其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。**



缸径	杆径D	M	Y	G	L	L1	Z	E	W	N	A	A1	T	F	H
Φ20	Φ12	M8*1.25	10	G1/8"	54	13	62	20.5	8	0	45	30	5.5	9	5.4
Φ25	Φ14	M10*1.5	12	G1/8"	56	15	64	20.5	8	0	50	36	5.5	9.5	5.4
Φ32	Φ20	M12*1.75	15	G1/4"	69	15	79	27	10	10	62	47	7	11	6.5
Φ40	Φ25	M16*2	20	G1/4"	71	17	81	27	10	10	70	52	9	14	8.6
Φ50	Φ30	M20*2.5	24	G1/4"	77	21	88	28	11	10	80	58	11	18	10.8
Φ63	Φ35	M27*3	33	G1/4"	83	23	96	30	13	10	94	69	14	20	13
Φ80	Φ40	M30*3.5	33	G3/8"	95	25	112	35	17	15	114	86	16	23	15
Φ100	Φ56	M36*4	40	G3/8"	106	28	123	39	17	15	134	102	18	26	17.5